



Draht-Hemmer

Blechhammerweg 3
67659 Kaiserslautern
www.draht-hemmer.de

Telefon (0631) 37 11 4-0
Telefax (0631) 37 11 4-22
info@draht-hemmer.de

Wildgatter, Ursus

06.12.2017

Typ	Höhe (m)	Länge (m)	Anzahl horizont. Drähte	Abstand vert. Drähte	Gewicht pro Rolle ca. kg
Starke Ausführung Drahtdurchmesser: Kopf- und Fußdrähte +/- 3,0 mm, Fülldrähte längs und quer +/- 2,5 mm					
AS 200/17/15 S	2,00	50	17	15	69,5
AS 200/17/30 S*	2,00	50	17	30	51,0
Mittlere Ausführung Drahtdurchmesser: Kopf- und Fußdrähte +/- 2,5 mm, Fülldrähte längs und quer +/- 2,0 mm					
AS 160/23/15 M	1,60	50	23	15	49,0
AS 200/17/15 M	2,00	50	17	15	42,5
AS 200/25/15 M	2,00	50	25	15	55,0
Leichte Ausführung Drahtdurchmesser: Kopf- und Fußdrähte +/- 2,0 mm, Fülldrähte längs und quer +/- 1,6 mm					
AS 150/13/15 L	1,50	50	13	15	22,2
AS 160/23/15 L	1,60	50	23	15	33,2

Aus **dickverzinkten** Drähten, nach dem Verzinkungsverfahren "3 * Zn"
= Zinkauflage 220/240 g/qm minimum

Zugfestigkeit: Längsdrähte: ca. 1.200 N/qmm, Querdrähte: ca. 400 - 550 N/qmm

Unverpackte Rollen von 50 m

Die vertikalen Drähte sind mit den horizontalen Drähten durch einen Wickelknoten (spiralförmig) verbunden.

Die horizontalen Laufdrähte haben eine Spez. Wellung, um den Zaun besonders gut spannen zu können.

Knotengitter, schweres Ursus*Typ Bezinal**

Typ	Höhe (m)	Länge (m)	Anzahl horizont. Drähte	Abstand vertikaler Drähte	Gewicht pro Rolle ca. (kg)
100/ 6/15	1,00	50	6	15	41,5
140/12/15	1,40	50	12	15	71,5

Aus **mit Bezinal** beschichteten Drähten (95% Zink - 5% Aluminium) = Zink-Aluminium-Auflage:
220/240 g/qm minimal => **3-fach längerer Korrosionsschutz**

Drahtdurchmesser: Kopf- und Fußdrähte +/- 3,7 mm ; Fülldrähte längs / quer +/- 3,0 mm

Unverpackte Rollen von 50 m

Die vertikalen Drähte sind mit den horizontalen Drähten durch den patentierten Ursus-Knoten verbunden.

Die horizontalen Laufdrähte haben eine spez. Krippung, um den Zaun besonders gut spannen zu können.

*** nur solange Vorrat reicht!!**